

Komunikat nr 3 /2019

Przypominamy o konieczności sporządzania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z niżej wymienionymi przepisami prawa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)

§7.1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe poprzedza się wywiadem terenowym, mającym na celu:

- 1) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych;
- 2) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym;
- 3) pozyskanie informacji **o terenie**, który ma być **objęty pomiarem**, mających znaczenie dla **zakresu planowanych prac geodezyjnych**.

2. Wyniki wywiadu terenowego uwidacznia się kolorem czerwonym na kopii **mapy zasadniczej** lub ewidencyjnej.

Przeprowadzony wywiad terenowy powinien objąć swoim zakresem teren planowanej inwestycji wraz z obszarem ją otaczającym w pasie 30 m. Wychodząc z tego, że należy na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej przedstawić zakres opracowania mapy, który to **obszar objęty** jest **aktualizacją**. Wykonany pomiar i wykazanie pikiet poza zakresem opracowania/aktualizacji jest uchybieniem a przedstawione punkty nie mogą stanowić treści aktualizacji bazy, gdyż wykraczają poza zakres opracowania. Geodeta odpowiada za treść opracowania we wskazanym zakresie określając zgodność jego stanu na dzień wywiadu terenowego.

§ 81. Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią: pkt 10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem **aktualizacji**;

Wykazany obszar aktualizacji/zakresu opracowania należy wkreślić w treść mapy do celów projektowych zaznaczając i opisując jego przebieg zgodnie z obszarem aktualizacji przedstawionym w mapie wywiadu terenowego.

(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych" powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie 30 m, a w razie konieczności ustalenie strefy ochronnej - także teren tej strefy.

Niniejszy komunikat jest przypomnieniem treści ogłoszonych na stronie Wydziału Geodezji w dniu 3 sierpnia 2016 r.

Link do informacji:

<https://docs.google.com/document/d/1VwnhuAy8Xr7LJXmhTkhLwM1M3uSp4GStabNzWaDqg90/edit#>

Treść komunikatu z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Kartuzy 2019-04-09

ZAKRESY NA MAPACH DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Pliki wyjściowe udostępniane są przez PODGiK zgodnie z zamówieniem składanym przy zgłoszeniu (zakres + ewentualny bufor). Zdarza się jednak, że na podstawie pliku zamówionego jedynie w zakresie planowanej inwestycji tworzy się mapę z buforem, w którym zawarte są niepełne dane (mapa niepełnej treści)*. Jest to działanie niezgodne z §5 rozporządzenia MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. w *sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie* (Dz.U.1995.25.133), który stanowi, że mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. W związku z tym **przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej należy zamawiać pliki w pełnym zakresie opracowania - t.j. w zakresie planowanej inwestycji wraz z niezbędnym buforem.**

2016-08-03

*) dane generowane są obiektowo zgodnie z zamówieniem - na pliku znajdują się więc jedynie obiekty mieszczące się wewnątrz zgłoszonego zakresu oraz przecinające się z nim. Proponuje się aby przy zamówieniu materiałów określić zasięg bufora wokół zgłoszonego zakresu.